
KING CANADA

TOURET D'ÉTABLI 8"



MOD.: KC-890

MANUEL D'INSTRUCTIONS

DROITS D'AUTEUR © 2001 RÉSERVÉ PAR OUTILLAGES KING CANADA INC.

INFORMATION IMPORTANTE

PREUVE D'ACHAT

S.V.P. gardez votre preuve d'achat pour la garantie et le service d'entretien de votre machine.

PIÈCES DE RECHANGE

Les ensembles de pièces de rechange sont disponibles chez nos centres de service autorisés KING CANADA à travers le Canada. Pour le service de votre machine, contactez ou retournez la machine chez votre détaillant avec votre preuve d'achat.

GARANTIE LIMITÉE

OUTILLAGES KING CANADA fait tous les effort pour s'assurer que nos produits sont satisfaisants aux standards de qualité et de durabilité. OUTILLAGES KING CANADA offre aux consommateurs une garantie limitée de 2-ans, dès la date d'achat, que chaque produit est sans défauts de matériaux. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés directement ou indirectement à l'abus, négligences ou accidents, réparations ou modifications et manque d'entretien. OUTILLAGES KING CANADA ne détient aucune responsabilité envers la mort, blessures à la personne ou à la propriété ou dans le cas d'incidents, en cas spécial ou dommages-intérêts indirects survenus pendant l'utilisation de nos produits. Pour profiter de cette garantie, le produit ou la pièce doit être retourné pour vérification par le détaillant ou le distributeur. Les frais de transport et de manutention sont la responsabilité du consommateur. Si un défaut est trouvé, OUTILLAGES KING CANADA va soit réparer ou remplacer le produit.

DIAGRAMME DES PIÈCES ET LISTES DES PIÈCES

Pour obtenir les diagrammes et listes des pièces mise à jour, référez-vous à la section Pièces dans le site web King Canada.

PIÈCES DE RECHANGE

Illustré ci-dessus sont les pièces de rechange disponibles pour votre Tourêt d'établi 8".

1) Ens. de Pare-Étincelles (Numéro de commande 2508900151).Cet ensemble comprend le pare-étincelles droit et gauche et tout les pièces nécessaire à l'assemblage.Voir Figure B.
2) Ens. de portes-outils (Numéro de commande 2508900311). Cet ensemble comprend le porte-outil droit et gauche et tout les pièces nécessaire à l'assemblage.Voir Figure C.
3) Interrupteur (Numéro de commande 2508900321).
4) Une variété de roues abrasives sont disponibles chez votre détaillant King Canada le plus proche.




FIGURE A




FIGURE B




FIGURE C

AVERTISSEMENT

1. LES CARTERS DE PROTECTION DOIVENT ETRE EN PLACE, et en ordre pour le travail.
2. ENLEVER LES CLES ET L'OUTILLAGE nécessaire à l'ajustage des pièces differentes de la machine. Ceci avant la mise en marchant.
3. IL EST CONSEILLE DE GARDER LE POSTE DE TRAVAIL TOUJOURS PROPRE. Un poste de travail encombré, invite à l'accident.
4. NE PAS UTILISER LA MACHINE DANS UN ENDROIT DANGEREUX. Ne pas utiliser cette machine dans un endroit trempe ou humide ou exposé à la pluie. Mettre la machine dans un endroit bien éclaird.
5. ELOIGNER LES ENFANTS DE L'APPAREIL pour cause de sécurité. Tous les visi teurs doivent se tenir à une distance respectable de la machine.
6. PROTEGER LA PLACE DE TRAVAIL DES ENFANTS. Ceci en mettant en place des cadenas, des disjoncteurs, pour couper toute arrivée de cour ant à la machine.
7. NE PAS FORCER LA MACHINE. Ne pas forcer la machine, et ne pas lui faire effectuer des travaux. pour lesquelles ells n'a pas été comcus.
8. UTILISER CORRECTEMENT LA MACHINE. Elle effectuera bien mieux son travail travil, et dans des conditions de sécurité maximale si vous utilisez cette machine en respectant les normes de conception de son constructeur.
9. POUR LE TRAVAIL REVETIR DES VETEMENTS APPROOEIES. Ne pas reˆvetir, des chainettes trop longues, bracelet ou bague ou tout autres bijoux. Car ceux-ci pourrai rentrer dans la machine et causer un accident.
   Nous vous recommandons également de chausser des chaussures de sécurite lantidérapant, et de porter in filet de protection pour les cheveux longs.
10. TOUJOURS UTILISER DES LUNETTES DE PROTECTION. Si vous couper des mae teriaux provoquant des poussières, reˆvetir également un masque de protection contre ces dernieres. Les lunettes de vue, c'est à dire normale ne sont guère appropriées pour le travail.
11. ASSURER LE TRAVAIL. Servez-vous de crampons, serre-joints pour maintenir la pièce en place, pendant opéeation. pour votre sécurité cette méthode est plus sûre, que si vous vous servez de vos mains.
12. NE PAS ETENDRE VOS BRAS PAR-DESSUS LA MACHINE. Tacher de garder votre equilibre pendant la durée opération à la machine.
13. L'OUTILLAGE DOIT ETRE TOUJOURS PROPRE ET COUPANT. Ceci pour un meilleur rendement, et pour une sécurité maximum. Suivez les instructions pour la lubrification de la machine et pour le changement d'accessoires.
14. COUPER L'ARRIVEE DU COURANT DE LA MACHINE lors du changement d'ac cessoires, outillages etc.

15. POUR REDUIRE LE RISQUE D'UNE FAUSSF MANOEUVRE DE LA MISE EN MARCHE de l'appareil, assurez-vous que le commutateur est sur la position fermée avant de mettre la prise de courant.
16. NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER SEULEMENT DES ACCESSOIRES RECOMMANDES par nos soins dans ce manuel d'instruction. Si vous utilisez des accessoires, autres vous courez le risque de provoquer des accidents.
17. NE JAMAIS SE TENIR SUR LA MACHINE. Vous courez de serieux risques d'acci dents si la machine se renverse, ou si l'outil de coupe se met malencontreuse ment en marche.
18. VERIFIER TOUJOURS LES PIECES ENDOMMAGES. Avant de continuer d'utiliser la machine, s'il a une des pièces défectueuses vous êtes priés d'user de la machine avec certaines precautions ou remplacer, ou réparer les morceaux défectueux.
19. DIRECTION A SUIVRE POUR VOUS SERVIR DE LA MEULE. Tendre le materiel vers la meule et ceci dans le sens contraire de le rotation du disque.
20. COUPER LE COURANT AVANT DE QUITTER LA MACHINE. Ne quitter la machine lorsque celle-ci est à l'arrêt completolet.

MISE A LA TERRE

1. Dans l'éventualité d'un mauvais fonctionnement ou d'une panne, la mise a la terre va fournir une moindre résistance au courant électrique, et reduit d'au tant les risques d'électrocution. Cette machine est équipée avec un système de mise à la terre. Cette prise de terre doit être accordee a la prise de courant adéquate. Ceci toujours dans les prescriptions des codes et des normes de sécurité locales.
2. Ne pas modifier la prise de terre si vous n'avez pas l'installation électrique conséquente. L'installation adéquate se fera par un électricien qualifié.
3. Lorsq'une mauvaise connecxion ou branchement il peut resulter un risque d'électrocution. Le fil de prise de terre est vert, ou des fois il a des lignes jaune. Lors d'une réparation ou d'un remplacement de ce fil " prise de terre " , ou de la prise elle même ne pas connecter le fil " prise de terre " sur une prise de courant normale.
4. Verifier, et consulter un électricien de métier, si vous ne compernez pas certaines choses, ou si vous avez des doutes sur l'installation " Mise à la terre ' de la machine.
5. Utiliser uniquement in fil électrique 3 fils celui-ci ayant 3 fourches prise de terre ainsi que 3 poles recepteur acceptant la prise de courant de la machine.
6. Réparer ou remplacer immédiatement les fils électriques endommagés.
7. Cette machine fonctionne seulement si elle est branchée sur unr prise adéquate.

Consulter dessin A, figure 1 Cette machine possede une prise de courant (prise de terre) comme vous pouvez le voir sur le dessin A, figure 1.
Un adaptateur temporaire ressemble à celui que vous voyez sur le dessin B et C. Vous pouvez utiliser cette prise temporaire pour la connecter à une prise 2 poles, voir dessin B.S'il n'y a pas la prise de terre, utiliser temporairement un adaptateur, le temps que dure l'installation adéquate, effectuée bien sûr par un électricien qualifié. La petite oreille verte qui dépend de l'adaptateur doit être connectée a la prise de terre normale par l'intermédiaire d'une prise de courant adéquate.

FIGURE 1 METHODES DE " MISE A LA TERRE "



POUR VOTER PROPRE SECURITE, ET AVANT DE METTER EN ROUTE LA MACHINE, NOUS VOUS PRIONS DE CONSULTER LE MANUEL D'INSTRUCTION.

A. Remplacer immédiatement le disque à meuler fêlé.
B. Employer toujours les carters de protection ainsi que les vitres de protection.
C. Ne pas trop serrer l'écrou du disque.
D. Employer seulement les rondelles livrees avec le touret à meuler.
E. Ajuster la distance entre le disque dt la tablette de travail de facon à obtenir 1/16". Diminuer cette distance lorsque le diametre du disque devient plus petit par usge.

1. Revetir toujours des lunettes de protection.
2. Employer le disque a meuler, qui convient à la vitesse de rotation du touret à meuler.
3. Ne pas se placer directement de face à la machine. Il est préferable de se placer légèrement de côté.
4. Il est nécessaire de faire tourner une minute le nouveau disque à meuler

sans s'en servir. Si le disque se casse, cela se passe dans la première minute d'utilisation.

5. Ne pas enlever le carter de protection du touret à meuler.
6. Ne pas utiliser le disque à meuler pour couper n'importe quoi.
7. Ne pas pousser trop fort sur le disque.
8. Toujours prendre la lime pour ébarber le disque à meuler.
9. Garder la distance entre l'infracteur d'etincelles et le disque à meuler pas moins de 1/8".

REMISE EN ETAT DU DISQUE A MEULER

1. Régler le support de la meule, que l'outil qui affûte le disque à meuler vient à toucher le côté du support. La face de l'outil toucher juste le disque a meuler.
2. Mettre les lunettes de protection et commencer le travail.
3. Pour la remise en état du disque à meuler, il faut que l'outil toucher un côte du disque, puid vous le deplacez lentement vers le côté opposé.
4. Couper le courant de la machine après la remise en état du disque à meuler . Puis régler le support à une distandce de 1/32" entre le disque à meuler et le support.

DEMONTAGE OU CHANGEMENT DU DISQUE A MEULER

Le disque à meuler doit être remplacé après une certaine période d'utilisation. Voici ci-dessous le processus à suivre:

1. Couper l'arrivée du courant, démonter les carters de protection.
2. Mettre une baguette entre le disque a meuler et le carter de protection, puis desserrer l'écrou de l'arbre.
3. Enlever le vieux disque à meuler, vous mettez le nouveau disque sur l'arbre.
4. Serrer l'écrou fortement, puis remettre l'autre carter de protection du disque.
5. Remettre le courant, puis vous laissez tourner le disque pendant une minute.

AVERTISSEMENT DE SECURITE

Pour votre sécurité et pour réduire les risques d'incendie ou de tension électrique, lorsque vous utilisez un outil électrique, vous devez suivre quelques conseils de securite.

S'IL VOUS PLAIT VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ATTENTIVEMENT VOTRE MANUEL D'INSTRUCTION POUR LES RECOMMENDATIONS D'UTILISATION.

CORDON ELECTRIQUE

L'utilisation d'un cordon électrique inadéquat peut causer une baisse de voltage ou d'ampérage pouvant ainsi créer des dommages à votre moteur électrique. Ceci est important si vous désirsz préserver votre garantie.

GENRE DE FIL ELECTRIQUE (AWG)

Pour eviter une perte de pouvoir électrique ou un surchauffement de votre moteur, il est recommandé d' utiliser un cordon adéquat lorsque vous devez ryiliser votre electrique ou votre machinerie à une distance pouvant être prononcée entre la source du pouvoir électrique et votre appareil. Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour determiner la grosseur minimale roquise pour le fil électrique.

TABLEAU POUR GROSSEUR MINIMALE DU FIL POUR UNE EXTENSION				
LONGUEUR TOTAL DE VOTRE CORDON/PIED :	25	50	75	100
GAUGE (120 VOLTS)	16	14	12	10

REMARQUE :

Si vous achetez une machinerie électrique, Vérifiez l'ampérage du moteur et suivre la norme électrique recommadée pour une sortie murale.