



# UltraCare<sup>MC</sup>

## Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux et coulis



### DESCRIPTION

Le Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux et coulis *UltraCare* est un nettoyant en vaporisateur prêt à l'emploi et de haute performance, pour usage quotidien. Ce produit nettoie et désodorise les surfaces de cuisine et de salle de bain et laisse une fraîche odeur de citron. Assez puissant pour dissoudre la graisse et la saleté, le Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux et coulis *UltraCare* est idéal pour les comptoirs de cuisine et de salle de bain. Non acide, il est sans danger pour la pierre naturelle, le coulis et les carreaux.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fraîche odeur de citron, pour nettoyer et désodoriser au quotidien
- Convient parfaitement pour la pierre naturelle, le coulis et les carreaux
- Dissout la graisse, la saleté et les résidus de savon

### AIRES D'UTILISATION

- Tous les types de pierre naturelle; coulis; terre-cuite; carreaux de céramique, de porcelaine et de Saltillo; et autres surfaces à l'épreuve de l'eau, telles que les baignoires, les éviers et le verre.

### RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées.
- Ne pas employer sur les surfaces peintes.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

### APPLICATION DU PRODUIT

Choisir tout l'équipement de protection approprié avant l'utilisation. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible afin de s'assurer d'obtenir le résultat désiré.

1. Vaporiser directement sur la surface à nettoyer, à une distance de 12,5 à 17,5 cm (5" à 7").
2. Frotter la surface au moyen d'une brosse, d'un tampon à récurer en nylon blanc, d'une éponge ou d'un chiffon.
3. Essuyer avec un chiffon doux, un linge en microfibre ou une éponge.
4. Rincer toutes les surfaces en contact avec les aliments avec de l'eau propre.
5. Pour la saleté tenace, laisser agir le produit plusieurs minutes avant de frotter.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement. Entreposer à une température entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F). Ne pas laisser le produit geler.

Pour de plus amples renseignements, consulter le Guide de référence *UltraCare*.



## Durée de conservation et caractéristiques d'application

Durée de conservation	Jusqu'à 5 ans, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine scellé. Stable aux cycles de gel/dégel.
Aspect	Liquide clair
Odeur	Odeur de citron
État physique	Liquide
COV (Règlement n° 1171 du SCAQMD pour les activités de nettoyage avec solvant)	10 g par L

## Emballage

<b>Format</b>
Flacon pulvérisateur : 710 ml (24 oz US)

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

### MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site [www.mapei.com](http://www.mapei.com) pour connaître les plus récentes mises

à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine

et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE L'ADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :



### MAPEI – Siège social des Amériques

1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Floride 33442  
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /  
954 246-8888

### Services techniques

1 800 361-9309 (Canada)  
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)

### Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

### Services au Mexique

0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Date d'édition : 19 mai 2017

PR : 6588 MKT : 16-2431

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED<sup>SM</sup>, consulter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. © 2017 MAPEI Corporation.